

Provozovatel činností: AHOLD Czech Republic, a.s.
Sídlo: Radlická 117, 158 00, Praha 5
IČO: 44012373
Provozovna: Hypermarkety a supermarkety Albert



SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BOZP PŘI PROVOZOVÁNÍ DOČASNÝCH PRACOVIŠŤ

Tato směrnice určuje pravidla požární ochrany a bezpečnosti práce při provozování dočasných pracovišť určených pro nabízení zboží, přípravu jídel apod. (promo akce, stánkový prodej). Je určena pro dočasná pracoviště umístěna uvnitř i vně prodejen Albert.

Schválil dne: 10. 6. 2016

AHOLD Czech Republic, a.s.
Radlická 117, 158 00 Praha 5
Czech Republic
IČ: 44012373, DIČ: CZ 44012373
Marie Homolková
TEP/31/PRE/2016
Z-OZO-130/2015

*Bc. Marie Homolková – na základě plné moci
AHOLD Czech Republic, a.s.
Radlická 117, 158 00, Praha 5, IČO: 44012373*

Zpracoval dne: 6. 6. 2016

*Ing. Roman Netušil
osoba způsobilá osoba v PO a v prevenci rizik
Z OZO 176/2002, TEP/99/PRE/2013*

Úvod

Tato směrnice určuje pravidla požární ochrany a bezpečnosti práce při provozování dočasných pracovišť určených pro nabízení zboží, přípravu jídel apod. (promo akce, stánkový prodej). Je určena pro dočasná pracoviště umístěna uvnitř i vně prodejen Albert.

Pro uvedené příkazy, zákazy a pokyny byly použity vybrané části těchto legislativních předpisů:

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
- Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb

1. Zákaz prodeje

Na určených místech stánkových prodejí a promoakcí je zakázán:

- Prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, jedy, omamné látky, apod.).
- Prodej a nabízení dalších předmětů a zboží, jejichž prodej je v rozporu se závaznými právními předpisy.

2. Základní pravidla pro provozovatele dočasných pracovišť

Při umístění dočasných pracovišť platí:

- Prodejci jsou povinni stavět stánky tak, aby byl zachován přístup k hydrantům a uzávěrům vody.
- Umístěním stánků nesmí být omezena evakuace osob z okolních objektů.
- Musí být zajištěno uspořádání dočasného pracoviště tak, aby byl zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany v prostoru. Zároveň nesmí být omezen příjezd a požární zásah jednotek požární ochrany pro okolní objekty.
- Při stavění dočasných míst platí zákaz připevňovat konstrukce stánků do vozovky, chodníků, objektů (domů) pomocí předmětů (skoby, hřeby, tyče apod.), popř. k stabilizaci jakkoli použít sloupy veřejného osvětlení.
- Dočasná pracoviště nesmí být umístěna ve vzdálenosti do 6 m od zpevněné fasády objektu (zeď) a do 10 m od prosklené fasády objektu, přičemž nikdy nesmí být dočasné pracoviště umístěno na zastřešenou plochu objektu.
- Provozovatel musí dbát, aby při dané činnosti nedocházelo ke znečišťování a poškozování veřejného prostranství, zejména chodníkové či silniční dlažby a porušování obecně platných předpisů BOZP a PO.
- U prodejních míst, kde dochází k tepelné úpravě potravin, musí být chodníková či silniční dlažba celého stánku překryta materiálem, který zabrání přímému dopadu nečistot na dlažbu.
- Po ukončení činnosti je provozovatel povinen provést řádný úklid, a to odstraněním nečistot a shromážděním zbytkových obalů do igelitových pytlů, které uloží do kontejnerů.

- Podmínkou připojení na soustavu el. napětí je u připojení 220 V prodlužovací třížilový kabel, u připojení 380 V napojení na pětikolíkovou zástrčku 32 A (zapojení přes chránič dle platných norem). Provozovatel stánku je povinen zajistit si dostatečně dlouhý prodlužovací kabel, je zakázáno prodlužovat délku napojení zapojováním dvou a více prodlužovacích kabelů.
- Připojení prodejního místa na vlastní zdroj el. energie lze využít výjimečně, a to pouze se souhlasem manažera prodejny.
- Provozovatel je povinen zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty). Umístění elektrických přípojek na chodníku nebo na silnici je zakázáno.
- Při používání stlačených technických plynů (např. CO₂, propan-butanu, helia) musí být zajištěna bezpečnost lahví s těmito plyny, a to především ochranou proti tepelnému namáhání (sluneční záření a sálání od tepelných zdrojů, otevřený oheň apod.); povrchová teplota lahví nesmí překročit 50 °C.
- U stanoviště, kde se používají lahve s technickými plyny (mimo oxid uhličitý a netečné plyny) a kde dochází k tepelným úpravám pokrmů, musí být k dispozici práškový hasicí přístroj s minimální hasební schopností 21A.
- U stanoviště, kde by mohlo docházet k plamennému hoření (např. úprava pokrmů grilováním), je kromě hasicího přístroje předepsána i nádoba vody (s dávkovačem vody) o min. objemu 2 l.
- Plnění balónků, nádob nebo obdobných předmětů technickými plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen, propan-butan, zemní plyn apod.) je zakázáno.
- Pro připojení lahví k výčepnímu zařízení používat pouze redukční ventily splňující všechny technické a bezpečnostní parametry (renomovaný výrobce).
- Je zakázáno umísťovat stánkový prodej a promoakce, při nichž dochází k tepelné úpravě pokrmů, uvnitř objektů.
- Při umísťování stánkového prodeje a promoakcí uvnitř objektů platí, že musí být zachovány šířky vnitřních komunikací 110 cm (u supermarketů) a 192,5 cm (u hypermarketů a compactů).